

Техническо задание за доставка на 2 бр. електрохидравлични, петсекционни, операционни маси

I. Общи условия

1. Тегловен капацитет - над 400кг при нормална ориентация в произволно положение над 200 кг – при реверсирана;
2. Мобилна със заключващи колела;
3. Самонивелираща се система;
4. Регулиране във височина – /660мм-1100 мм/;
5. Всички движения с изключение на секция глава и секция рамене да са електрохидравлични;
6. Защита от колизия на движещите се части.
7. Ръкохватка за управление – дистанционно с кабел

Конфигурация на плота на масата:

Секция глава;
Секция рамене;
Гръбна секция;
Седяща секция;
Секция крака;

Конфигурация на масата:

- Мобилна електрохидравлична
- Плотове от фенол-карбонови влакна, рентгено-прозрачна
- Възглавнички от SAF/Gel с дебелина не по-малко 60мм;
- Височинно регулиране – (660мм -1100 мм);
- Възможност за надлъжно електрохидравлично преместване
- Тренделенбург/Антитренделенбург -30⁰/30⁰;
- Тилт/ страничен наклон - 20⁰/20⁰;
- Секция гръб - +80⁰/-40⁰;
- Секция крака - +0⁰/-105⁰;
- Секция глава - +90⁰/-90⁰;
- Бъбречен елеватор – повдигане до 80 мм.
- Дължина – мин.2050 мм;
- Ширина – мин. 500 мм
- Възможност за движение на масата на собствен ход посредством ръчно управление от конзола.
- **Акcesoари:**
- Конзола за управление на 5-то задвижващо колело за транспортиране

Съгласувал:

